CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de la sécurité, des institutions et du sport
Service de la sécurité civile et militaire
**Office cantonal du feu**
Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär
**Kantonales Amt für Feuerwesen**

# PHASE 2

## Bewertung der Brandgefahr historischer Specksteinöfen

## Visuelle Beurteilung der Anlage, mit Temperaturmessung

Eigentümer :

Adresse :

Standort der Anlage : EGID-Nr :

| **Tab. 1 – Konstruktion des Ofens und allgemeiner Zustand** | | | Aufwärmspuren | | Allgemeinzustand in Ordnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herd | ☐ aus Schamott<br>☐ aus Stein | | | | ☐ ja | ☐ nein |
| Herd Tür | ☐ aus Blech<br>☐ verglast | | | | ☐ ja | ☐ nein |
| Grundplatte | ☐ RF1-dwb<br>☐ Aus Holz | ☐ geschlossen<br>☐ belüftet | ☐ nein | ☐ ja | ☐ ja | ☐ nein |
| Füsse | ☐ RF1-dwb<br>☐ Aus Holz | | ☐ nein | ☐ ja | ☐ ja | ☐ nein |

*RF1-dwb : Materialien, die dauerhaft hitzebeständig sind (Lehmziegel, Zement, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Stein). Gipshaltige Materialien (Alba, Fermacell, Gipskartonplatten usw.) werden mit brennbaren Materialien gleichgesetzt und müssen entsprechend behandelt werden.*

| **Tab. 2 – Umgebung des Ofens** | Umliegende Materialien | Temperatur an der Oberfläche des Ofens | Temperatur umliegender Materialien | Allgemein-zustand in Ordnung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ☐ RF1-dwb<br>☐ Brennbar | | | ☐ ja | ☐ nein |
| Bodenschutz | ☐ unter dem Ofen<br>☐ vor dem Ofen | | | ☐ ja<br>☐ ja | ☐ nein<br>☐ nein |
| Wände parallel zur Oberfläche des Ofens | ☐ RF1-dwb<br>☐ Brennbar | | | ☐ ja | ☐ nein |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wände senkrecht zur Oberfläche des Ofens | ☐ RF1-dwb<br>☐ Brennbar | | | ☐ ja | ☐ nein |
| Wände auf der Rückseite des Ofens | ☐ RF1-dwb<br>☐ Brennbar | | | ☐ ja | ☐ nein |
| Decke über dem Ofen | ☐ RF1-dwb<br>☐ Brennbar | | | ☐ ja | ☐ nein |

*Die Temperatur von brennbaren oder nicht dauerhaft hitzebeständigen Materialien darf unter keinen Umständen 85 °C überschreiten. Generell sollte die Temperatur an der Oberfläche des Kaminofens 100 °C nicht überschreiten. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Temperatur der brennbaren Materialien in der Nähe des Ofens.*

| **Bemerkungen / Beobachtungen** |
|---|
| _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |

| **Fazit** | Installation utilisable | |
|---|---|---|
| Der Specksteinofen hat keine sichtbaren Mängel und kann benutzt werden | ☐ ja | |
| Der Specksteinofen weist einen oder mehrere Mängel auf, die eine Brandgefahr verursachen können. Eine zusätzliche Bewertung mit Stichproben muss durchgeführt werden (Phase 3). | | ☐ nein |

Name des Kontrolleurs : Unterschrift :

Kenntnisnahme durch den Eigentümer Unterschrift :

| **Tab. 3 – Rauch- und Verbindungsrohr - Luftzufuhr** | | Befriedigender Allgemeinzustand | |
|---|---|---|---|
| Rauchabzug | | ☐ ja | ☐ nein |
| Verbindungsrohr | | ☐ ja | ☐ nein |
| Luftzufuhr | | ☐ ja | ☐ nein |
| Weitere Bemerkung | | ☐ ja | ☐ nein |